




## SP 5 Dirt


Бързо изпомпване на до 9500 литра мръсна вода на час: с надеждната помпа за мръсна вода SP 5 Dirt с включен регулируем поплавък за по-голяма гъвкавост.



1

### 1 Керамичен уплътнителен пръстен


- За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.



2

### 2 Регулируем вертикално поплавък

- Повишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.



3

### 3 Система за бързо свързване Quick Connect

- Система за бързо и лесно свързване на маркуч 1 1/4" към помпата.



4

### 4 Предназначена за мръсна вода

- Надеждно изпомпване на вода с частици с големина до 20 mm.



## SP 5 Dirt

## Технически данни

|                                        |               |                 |
|----------------------------------------|---------------|-----------------|
| Артикулен н-р                          | 1.645-503.0   |                 |
|                                        | 4054278060422 |                 |
| Максимална мощност на двигателя        | W             | 500             |
| Максимален дебит                       | l/h           | < 9500          |
| Максимална височина на работа/налягане | m / bar       | 7 / 0,7         |
| Дълбочина на потапяне                  | m             | 7               |
| Размер на гранулите                    | mm            | 20              |
| Остатъчно ниво на водата               | mm            | 25              |
| Температура на работа                  | °C            | 35              |
| Тегло без аксесоари                    | kg            | 4,65            |
| Размери (Д x Ш x В)                    | mm            | 229 x 238 x 303 |
| Свързваща резба                        |               | G1              |
| Свързващ кабел                         | m             | H05RN-F / 10    |

## Оборудване

|                                                            |                                      |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Комфортна дръжка за носене                                 | ■                                    |
| Свързващ маркуч                                            | 1 1/4"                               |
| Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч | ■                                    |
| Превключване между ръчен и автоматичен режим               | Възможност за фиксиране на поплавъка |
| Регулируема височина на поплавъка за по-голяма гъвкавост   | ■                                    |
| Керамичен уплътнителен пръстен                             | ■                                    |
| ■ Включени в комплекта                                     |                                      |

# SP 5 Dirt 1.645-503.0

**KÄRCHER**



|                                                                  |   | Артикулен н-р |  |  |  |  | Цена |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|---|---------------|--|--|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Смукателни маркучи</b>                                        |   |               |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Смукателен маркуч, 25 метра                                      | 1 | 6.997-347.0   |  |  |  |  |      | Устойчив на вакуум спирален маркуч като стока на метър за индивидуално регулиране на дължината и за свързване към потопяема, градинска и потопяема напорна помпа, както и към сградна водопроводна помпена инсталация и хидрофори. |
|                                                                  | 2 | 6.997-346.0   |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Други</b>                                                     |   |               |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Комплект с текстилен маркуч                                      | 3 | 2.997-100.0   |  |  |  |  |      | Комплект гъвкав маркуч от плат, спестяващ място, с метална скоба, свързващ се с дренажни помпи. Идеален за изхвърляне на вода в случай на наводняване.                                                                             |
| <b>Адаптери / връзки</b>                                         |   |               |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък | 4 | 6.997-359.0   |  |  |  |  |      | Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).                  |
| <b>Филтри</b>                                                    |   |               |  |  |  |  |      |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Предфилтър за потопяеми помпи, малък                             | 5 | 2.997-201.0   |  |  |  |  |      | Защитава потопяемата помпа и по този начин подобрява нейната експлоатационна надеждност: здравият и лесен за монтаж префилтър за потопяемите помпи SP 1 до SP 5 Flat / Dirt.                                                       |

☐ Налични аксесоари

# SP 5 Dirt 1.645-503.0

**KÄRCHER**



|                                   |   | Артикулен н-р |  |  |  |  | Цена                                                                                                                                                                                                                                              |                          |
|-----------------------------------|---|---------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Маркучи</b>                    |   |               |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                          |
| Маркуч PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m | 1 | 2.645-148.0   |  |  |  |  | Градински маркуч от серията PrimoFlex® Premium (1/2") и дължина 50 m. С патентована двойна армировка. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 30 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C. | <input type="checkbox"/> |
| Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m      | 2 | 2.645-142.0   |  |  |  |  | Градински маркуч от серията PrimoFlex® (3/4") и 25 m дължина. С текстилна армировка срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. Широк диапазон на температурна устойчивост от -20 до 65° C.  | <input type="checkbox"/> |
| Маркуч PrimoFlex® 1"- 1 m         | 3 | 2.645-247.0   |  |  |  |  | Качественият градински маркуч PrimoFlex® 1 се предлага на метър, което означава, че той може да бъде поръчан точно на нужната ви дължина (максимум 50 m). С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Безопасен за здравето.                 | <input type="checkbox"/> |
| Маркуч PrimoFlex Plus 3/4" -25m   | 4 | 2.645-322.0   |  |  |  |  | Лесен за работа, дълготраен и устойчив на атмосферни влияния: градински маркуч с дължина 25 метра Performance Plus 3/4 ". Гъвкав, ултра здрав и изключително устойчив на извивки - за постоянен воден поток.                                      | <input type="checkbox"/> |
| Performance Plus маркуч 3/4" -50m | 5 | 2.645-323.0   |  |  |  |  | Здрав, изключително устойчив на прегъване и без потенциално вредни вещества: градински маркуч с дължина 50 метра Performance Plus 3/4 ". Изработен от висококачествен многопластов тъкан материал - за постоянен воден поток.                     | <input type="checkbox"/> |

☐ Налични аксесоари