

Автомат за напояване WT 4

Лесен за програмиране автомат за напояване според индивидуалните нужди. Напояването започва и спира в точно определеното време. Свалящ се дисплей за управление. С кранова връзка и предфилтър.









1 Индивидуално програмиране

- За напояване в съответствие с нуждите.

2 Автоматично включване/изключване

- За целенасочено напояване.

3 Свалящ се дисплей

- За комфортно програмиране.

4 Вкл. кранова връзка и предфилтър

Автомат за напояване WT 4, 2.645-174.0, 2022-01-28



Автомат за напояване WT 4

- Автоматичен ключ за включване/изключване за ефективно напояване
- Продължителност на напояването от 1 до 120 минути.
- Индивидуална настройка на честотата на поливане
- Възможност за настройка на времето на включване
- Контролна лампа за програмиране и статус на батерията

Технически данни

Артикулен н-р		2.645-174.0
		4039784535008
Тегло	**kg**	0,34
Тегло вкл. Опаковка	**kg**	0,47
Размери (Д x Ш x В)	**mm**	115 × 120 × 125
--		Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Оборудване

Нужни са батерии	■
Батериите са включени в комплекта	не
Брой батерии	1 x 9 V батерия

Когато свързвате тези продукти към мрежата за питейна вода, трябва да спазвате изискванията на EN 1717. Ако е необходимо, попитайте вашия санитарен специалист.

Автомат за напояване WT 4
2.645-174.0


1


2


3


4


5

		Артикулен н-р					Цена		
Маркучи									
Маркуч PrimoFlex® 1/2"- 20 m	1	2.645-138.0						Особено здрав и издръжлив срещу прегъване градински маркуч от серията PrimoFlex® (1/2") с 20 m дължина. С текстилна армировка за защита срещу прегъване. Не съдържа субстанции които са опасни за здравето. Максимално налягане: 24 bar. .	□
Системи за свързване маркучи									
Универсален куплунг за маркуч с Aqua Stop	2	2.645-192.0						Универсален куплунг за маркуч с Aqua-Stop. Ергономичен дизайн за комфортна употреба.	□
Универсален куплунг за маркуч	3	2.645-191.0						Универсален куплунг за маркуч с ергономичен дизайн за комфортна употреба.	□
Разпръсквачи									
Осцилираща пръскачка OS 3.220	4	2.645-133.0						Осцилиращата пръскачка OS 3.220 за напояване средно големи и големи площи и градини. Безстепенно регулиране на покритието. Задвижващ механизъм с особено дълъг експлоатационен живот. Максимална площ на напояване: 220 m².	□
Kärcher Rain System®									
Kärcher Rain Box	5	2.645-238.0						Комплектът с възможност за допълнение на Керхер Rain Box с филтър, маншети с капкови дюзи, елементи за свързване и маркучи е идеалният комплект за начинаещи за ефективно напояване на градината.	□

□ Налични аксесоари